



Computer Hardware Design

- ✓ Paredzēts tirdzniecības vietām ar augstu noslodzi
- ✓ Vertikāls un horizontāls novietojums uz galda
- ✓ USB, Ethernet un RS232 savienojumi
- ✓ Pieejami Microsoft® Windows™, OPOS draiveri



CHD TH508

Termodrukas printeris

Specifikācija

Printeris:	tiešās termodrukas
Printera mehānisms:	SII CAP06-347-A1
Drukāšanas metode:	thermal line dot printing
Punktu skaits līnijā:	576
Izšķirtspēja:	203 dpi vai 8 punkti/mm
Papīra platums:	80 mm
Drukāšanas platums:	72 mm
Čeku lentes izmērs:	80mm, Ø 80 mm
Maks. ātrums:	250 mm/s
Griezējmehānisms:	daļēja vai pilna nogriešana
Printera galvas dzīvescikls:	150 milj. vai vairāk
Nodilumizturība:	100 km vai vairāk
Griezēja dzīvescikls:	1 500 000 griezieni vai vairāk
Izmēri (mm):	130 (P) x 130 (G) x 130 (A)
Korpuss:	plastmasa
Korpusa krāsa:	tumši pelēka
Barošana:	24V DC 2.5A
Darbības temperatūra:	-10°C līdz +50°C
Mitruma līmenis:	85% maks.
Sensori:	lentes beigas, atvērta vāka
Indikatori:	lentes beigas, atvērta vāka
Printera pozīcija:	vertikāla vai horizontāla
Interfeiss:	RS232, USB, Ethernet
Naudas lāde:	RJ11
Sienas stiprinājums:	ir



Vers.: 16.02.2022.